



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Kontakt Z/V a poruchový kontakt s rozhraním PLC
Označení přístroje	iOF+SD 24
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z + 1 V
[In] jmenovitý proud	2...100 mA at 24 V DC +/- 20 %
Rozteč 9 mm	1

Doplněk

Kompatibilní řada	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Connectors Ti24 Acti 9 iC40
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V podle IEC 60664-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60664-1
Místní signalizace	Mechanický indikátor
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	88 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	25 g
Barva	Bílá
Elektrická životnost	20000 cyklu vyhovuje IEC 60947-5-4
Připojení - svorky	Spring-loaded terminal Ti24 in top 2 cable(s) 0.5...1.5 mm ² flexible Spring-loaded terminal Ti24 in top 2 cable(s) 0.5...1.5 mm ² rigid
Délka odizolování vodiče	10 mm

Životní prostředí

standards	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4
označení kvality	CE
stupeň znečištění	2 podle IEC 60664-1
kategorie přepětí	III
tropikalizace	2 podle IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	93 % při 40 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1203 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------