



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Z/V nebo poruchový kontakt
Označení přístroje	IOF+SD 24
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[In] jmenovitý proud	2...100 mA at 24 V DC
Rozteč 9 mm	1

### Doplňěk

Kompatibilní řada	IC60 RCBO
Místní signalizace	Mechanický indikátor
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	86 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	71 mm
Hmotnost přístroje	30 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Spring-loaded terminal Ti24 1 cable(s) 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> rigid Spring-loaded terminal Ti24 1 cable(s) 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> flexible
Délka odizolování vodiče	10 mm

### Životní prostředí

standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1701 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------