



Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Použití zařízení	Víceúčelové Modulární distribuční aplikace
Typ produktu nebo součásti	Rám
Označení přístroje	DLP
Pro jmenovité rozmery skříně	
Montážní poloha	Přední část skříně
Kompatibilní řada	Thalassa PLA
Sestava zařízení	1 složení šasi (kostry) 4 čelní panely s 35 mm lištou DIN 1 nulový/zemnicí pásek 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ²
Doplňkové informace	IP2x není dodržena, pokud je montáž šasi na 67 mm

Doplňěk

Materiál	Samozhášecí pro čelní panel Pozinkovaná ocel pro složení šasi (kostry) a lišty
Barva	Čelní panel : šedá RAL 7035
Upevnění	Upevňovacím prvkem - na čele s držáky umístění
Nastavení	Ve výšce od 40 do 85 mm pro lišta DIN
Počet vodorovných řad	4
Celkový počet 18 mm modulů	76
Typ čelní desky	Deska s výřezem
Počet výřezů	4 výřezy
Výška	750 mm
Šířka	500 mm

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------