



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Přepěťová spoušť
Označení přístroje	IMSU
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz
Mezní hodnota vypínacího napětí	255 V 275 V / 3...15 s 300 V / 1...5 s 350 V / 0.25...0.75 s 400 V / 0.07...0.2 s
Rozteč 9 mm	2
Kompatibilita	IC60 IID Jednoduchá svorka Dvojitá svorka ISW-NA IDPN Vigji ARA RCA

Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigji Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 IID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (dvojitá svorka jističe)
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	82,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Nacvakávací svorka 1 kabel(y) 0,5...4 mm ² ohebný Nacvakávací svorka 1...6 mm ² neohebný
Délka odizolování vodiče	10 mm
Kroutící moment	1 N.m

Životní prostředí

standards	EN 50550
označení kvality	CE
tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------