



Hlavní parametry

Řada výrobků	OptiLine 70
Kabelový instalační systém	Vedení kabel. kanálem
Typ produktu nebo součásti	Instalační kanál
Barevný odstín	Polárně bílá RAL 9003
Počet kusů na sadu	12 m

Doplňěk

Materiál kabelového kanálu	Plast
Rozměr kabelového kanálu	120 x 55 mm
Rozdělení oddílů	1 oddíl
Upevnění	Šrouby
Rozměr předního otvoru	70 mm
Materiál	PVC (polyvinyl chlorid)
Délka	2000 mm
Výška	120 mm
Šířka	55 mm

Životní prostředí

standardy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 2005 EN 50085-2-1 2002
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP40
stupeň ochrany IK	IK07

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------