


## XAPE903

prázdná zapuř. skřínka - XAP-E - izol. materiál - bez otvorů - IP 65



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAP
Typ produktu nebo součásti	Ochrany zadní kryt
Označení přístroje	XAPE
Použití výrobku	Pro přední desku XAPE303
Materiál	Izolační materiál
Kabelová průchodka	Výřezy pro kabelové průchodky
Montáž výrobku	Zapuřtřená montáž
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529 IP657 podle NF C 20-010
Odolnost proti chemikáliím	Dobrá odolnost proti acetonu Dobrá odolnost proti alkoholům Dobrá odolnost proti chloridovým a fluoridovým rozpouštědlům Dobrá odolnost proti zředěným minerálním kyselinám Dobrá odolnost proti olejům a benzínu Dobrá odolnost proti organickým kyselinám Dobrá odolnost proti solím

### Doplněk

Hmotnost přístroje	0,06 kg
--------------------	---------


### Životní prostředí

stupeň ochrany	TC TH
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I podle IEC 60536 Třída I podle NF C 20-030

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Dimensions and Mounting



P Usable depth

b		P	
mm	in.	mm	in.
118	4.65	82.5	3.25