



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 STD
Typ produktu nebo součásti	Vzdálený ovládací stmívač
Označení přístroje	STD

Doplňěk

Použití zařízení	Budova
Typ zátěže	Nízkonapěťová halogenová žárovka s konvenčním transformátorem, (60...1000 W) Motor, (60...600 W) Halogenová žárovka, (230 V) (AC) (60...1000 W) Žárovka, (230 V) (AC) (60...1000 W)
Typ ovládání	Místní ovládání : tlačítko Dálkové ovládání : tlačítko
Príkon	0,8 VA
Tepelné ztráty	3 W
Typ vstupu	4 push-button : allows control up to 20 dimmers
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V (+/- 10 %) AC, 50 Hz
Vstupní napětí	12...30 V AC/DC
Typ ochrany	Elektronická ochrana proti přetížení Elektronická ochrana proti přepětí Elektronická ochrana proti nadměrné teplotě Jednorázová tepelná pojistka
Montážní držák	Lišta DIN
Rozeč 9 mm	8
Přídavné vstupy	Maximálně 25 pomocných tlačítek bez světelné signalizace, vzdálenost : < 50 m Maximálně 5 pomocných tlačítek s kontrolkou, vzdálenost : < 50 m
Připojení - svorky	Šroubové svorky, 2 kabel(y) <= 4 mm ² horní Šroubové svorky, 5 kabel(y) <= 2,5 mm ² dolní
Vzdálenost kabelů mezi zařízeními	50 m
Výška	85 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	62 mm
Hmotnost přístroje	130 g

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
standarty	EN 60669-2-1
směrnice	89/336/EEC - elektromag. kompatibilita 73/23/EEC - NN směrnice
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	0...60 °C

Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
-------------------------	-----------------------

RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------