



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka wander
Označení přístroje	PratiKa fast
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	2P+E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Přímá
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	200...250 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer skříňka :
Materiál kontaktu	Mosaz návleky :
Připojení - svorky	Rychlé připojení
Průřez kabelu	1...2,5 mm ²
Vnější průměr kabelu	8...15 mm
Kabelová průchodka	Kabelová průchodka
Typ vývodky	Pg 21
Hmotnost přístroje	0,198 kg
Výška	84 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	142 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Modrá

Životní prostředí

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP67 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------