



### Hlavní parametry

Řada výrobků	OptiLine 45
Kabelový instalační systém	Vedení kabel. kanálem
Typ produktu nebo součásti	Ohyb 90°
Barevný odstín	Polárně bílá RAL 9003
Počet kusů na sadu	Sada 1

### Doplňěk

Materiál kabelového kanálu	Plast
Rozměr kabelového kanálu	185 x 55 mm
Upevnění	Šroub Nacvakávací
Materiál	PC/ABS
Délka	212 mm
Výška	212 mm
Šířka	57 mm

### Životní prostředí

standardy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP40
stupeň ochrany IK	IK07

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------