



Hlavní parametry

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Řada výrobků | Canalis |
| Označení výrobku | KN |
| Typ produktu nebo součásti | Přípojnicový systém |
| Popis sběrnice | Distribuční délka |
| Použití zařízení | Nízká distribuční spotřeba |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 40 A při 35 °C |
| Počet pólů přípojnicového systému | 3L + N + PE 3L + PEN |
| Počet vývodů - zásuvek | 6 |
| Délka | 3 m |

Doplněk

| | |
|--|--|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...500 V |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 500 V |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 0,5 kA |
| [Ipk] jmen. dynam. proud | 6 kA |
| Elektrické připojení | Kluzný kontakt |
| Vyzařované magnetické pole | 0,039 μT |
| Mez tepelného namáhání | 290 kA ² .s |
| THDI | 0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A |
| Úbytek napětí | 0,516 V 1 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,474 V 0,9 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,425 V 0,8 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,376 V 0,7 50 Hz s 1 A pro 100 m délky |
| Montáž | Šrouby |
| Umístění nulového vodiče | Nahoře |
| Počet obvodů | 1 |
| Typ ovládání | Ne |
| Standardy | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |
| Šířka | 92 mm |
| Hloubka | 27,5 mm |
| Barva | RAL 9001 : bílá |
| Hmotnost přístroje | 5,6 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| stupeň krytí IP | IP55 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK08 podle IEC 62262 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...35 °C 100 % of In 35...40 °C 97 % of In 40...45 °C 94 % of In 45...50 °C 91 % of In 50...55 °C 87 % of In |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|