



Hlavní parametry

Řada	Canalis
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Kompatibilita	KBA KBB KDP
Použití zařízení	Osvětlení
Kompatibilní řada	Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...400 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Ie] jmenovitý pracovní proud	16 A při 35 °C
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet pólů připojnicového systému	L2 + L1 + L3 + N + PE
Typ ochrany	Pojistka
Typ pojistky	Válcová : 8,5 x 31.5 mm - gG podle NF
Počet pólu vývodu	3L+N
Typ vývodového konektoru	S pevnou polaritou
Součást výrobku	Pojistka není v dodávce
Standardy	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Šířka	205 mm
Hloubka	38 mm
Výška	68 mm
Barva	RAL 9001 : krémová
Hmotnost přístroje	90 g

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle EN/IEC 60529
-----------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------