



Hlavní parametry

Řada výrobků	Svodiče přepětí a zásuvky
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro osvětlení
Typ produktu nebo součásti	Svítidlo
Použití zařízení	Víceúčelové
Sestava zařízení	1 x upevňovací prvky 1 x lamp 2 x cable
Účinnost	0,9

Doplňěk

Standard pro zásuvku	Bez zásuvky
Jmenovitý příkon svítidla	5 W
[Ue] jmenovité pracovní napětí	120/230 V AC - 50/60 Hz
Patice žárovky	Integrovaná LED
Typ žárovky	LED
Typ ovládání	Vestavěný spínač
Světelný tok	500 lm
Teplota barev	4000 K
Životnost v hodinách	25000 H
Elektrické připojení	Cable quick connector 3 m supplied Cable quick connector 1 m supplied
Montážní držák	Příčné lišty Kovové části
Upevnění	Šrouby Upevnění magnetem
Kompatibilní řada	Spacial Thalassa
Délka	310 mm
Výška	30,5 mm
Barva	Hliníková

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
třída el. izolace	Třída I
standarty	IEC 60598
teplota okolního vzduchu pro provoz	-16...65 °C
teplota okolí pro uskladnění	-10...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------