



### Hlavní parametry

Řada	PowerLogic
Typ produktu nebo součásti	Převodník proudu
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro měření
Kompatibilní řada	Acti 9 iEM3000 iEM3555 Acti 9 iEM3000 iEM3565 PowerLogic EM4200 EM4235 PowerLogic EM4200 EM4236 PowerLogic EM3500 EM3550A PowerLogic EM3500 EM3560A PowerLogic EM3500 EM3561A PowerLogic EM3500 EM3502A PowerLogic EM3500 EM3555A
Typ měř. transformátoru proudu	Flexibilní jádro

### Doplněk

Elektrické připojení	Volný vývod 2,4 m 600 V
Měřený proud	50...5000 A
Frekvence sítě	50 Hz
Rozsah měřené frekvence	50...1500 Hz
Přesnost měření	1 %
Kategorie instalace	IV
Stupeň znečištění	2
Tloušťka profilu	8 mm
Výška	300 mm opened
Průměr	Closed : 96 mm

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP67
standards	EN 61010-1 UL 61010-1 ANSI/IEEE C57.13 EN 61010-2-032 UL 61010-2-032
certifikace výrobku	CE CURus UL recognized
relativní vlhkost	0...95 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	-15...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------