



Hlavní parametry

Řada výrobků	OptiLine 45 OptiLine 70
Kabelový instalační systém	Vedení kabel. kanálem
Typ produktu nebo součásti	Kabelová police
Barevný odstín	Bílá RAL 9010
Počet kusů na sadu	24 m

Doplňěk

Materiál kabelového kanálu	Hliník Plast
Rozměr kabelového kanálu	120 x 55 mm 140 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm
Upevnění	Nacvakávací
Materiál	PVC (polyvinyl chlorid)
Délka	1000 mm
Výška	17 mm
Šířka	47 mm

Životní prostředí

standardy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP30

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1842 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.