

## ZCKY43

páka poloh.spínače ZCKY-ocelová páka s kladkou  
nastav.délka(-40..120°C)



### Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Páka polohového spínače
Označení přístroje	ZCKY
Kompatibilita	XCKJ XCKL XCKM XCKS
Přidružená hlava	ZCKD05 ZCKE05
Pohyb pracovní hlavy	Otočný
Typ ovládací hlavice	Páka s kladkou s návratem kov (proměnná délka)
Typ přístupu	Podélný

### Doplňek

Ovládání spínače	30° vačkou
Nucené vypnutí	Ne

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C pro standardní prostředí 10...120 °C pro vysoká teplota -40...70 °C pro nízká teplota
teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C pro standardní prostředí -40...70 °C pro nízká teplota 10...120 °C pro vysoká teplota
popis prostředí	Vysoká teplota Nízká teplota Standardní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.