



Hlavní parametry

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Řada výrobků | Mureva Styl |
| Typ produktu nebo součásti | Zásuvka |
| Úprava zařízení | Kompletní výrobek |
| Konfigurace výstupu | 2P + E s clonkami |
| Popis standardu pro zásuvky | Uzemňovací kolík |
| Standard pro zásuvku | Francie |
| Barevný odstín | Bílá (RAL 9003) |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------------|---|
| Montáž zařízení | Povrchová |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Počet výstupních napájecích zásuvek | 1 |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 250 V AC |
| Podmínky použití | Vnitřní/venkovní |
| Materiál | Mosaz PP PC (polykarbonát) |
| Upevnění | Bezšroubový |
| Velikost připojovací svorky | 1...2.5 mm ² rigid 1...2.5 mm ² stranded 1...2.5 mm ² flexible |
| Délka holého konce vodiče | 13 mm |
| Kabelová průchodka | Easy valve access Ø 6...12 mm |
| Výška | 76 mm |
| Šířka | 76 mm |
| Hloubka | 64 mm |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| označení kvality | NF |
| stupeň krytí IP | IP55 |
| stupeň ochrany IK | IK08 |
| odolný proti působení plamene | Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...40 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -25...55 °C |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|