



UPEVŇOVACÍ MATERIÁL - HMOŽDINKY

Uzlovací hmoždinky UH-L


■ Použití

duté cihly, pórobeton, beton, pískovec, sádkokarton, dřevotříska

■ Materiál

Polyethylen (PE) pouze pro vnitřní použití

■ Aplikace



Hmoždinky UPP


■ Použití

beton pískovec, plná cihla přírodní kámen

■ Materiál

Polypropylen (Kopolymer) -20 až +80 °C

■ Aplikace



Uzlovací hmoždinky s lemem



Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průměr vrtáku	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Průměr hřebu	Doporučené zatížení	Bal./ks
	1734422	UH-L 5x31	5	40	31	3 - 4	0,20	100
	1734424	UH-L 6x38	6	50	38	4 - 4,5	0,35	100
	1734426	UH-L 6x51	6	60	51	4 - 4,5	0,35	100
	1734428	UH-L 8x51	8	60	51	5 - 6	0,48	50
	1734430	UH-L 10x61	10	70	61	5 - 6	0,60	50
	1734432	UH-L 12x71	12	80	71	7 - 8	0,87	25

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.
(1 kN = 100 Kg)

Uzlovací hmoždinky s lemem a vrtem



Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průměr vrtáku	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Průměr hřebu	Doporučené zatížení	Bal./ks
	1734692	UH-LS 6x38	6	50	38	4 - 4,5	0,35	100

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.
(1 kN = 100 Kg)

Uzlovací hmoždinky s lemem a háčkem



Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průměr vrtáku	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Průměr hřebu	Doporučené zatížení	Bal./ks
	1734672	UH-LC 6x38	6	50	38	4 - 4,5	0,35	100
	1734674	UH-LC 8x51	8	60	51	5 - 6	0,48	100
	1734676	UH-LC 10x61	10	70	61	5 - 6	0,60	100

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.
(1 kN = 100 Kg)

Hmoždinky do plných materiálů - UPP



Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průměr vrtáku	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Průměr hřebu	Doporučené zatížení	Bal./ks
	1734052	UPP 4 x 20	4	25	20	2 - 3	0,10	200
	1734054	UPP 5 x 25	5	30	25	2,5 - 4	0,26	200
	1734056	UPP 6 x 30	6	35	30	3,5 - 5	0,42	100
	1734058	UPP 8 x 40	8	45	40	4,5 - 6	0,60	100
	1734060	UPP 10 x 50	10	55	50	6 - 8	0,74	50
	1734062	UPP 10 x 60	10	65	60	6 - 8	0,74	50
	1734064	UPP 12 x 60	12	65	60	8 - 10	1,06	25
	1734066	UPP 14 x 75	14	80	75	10 - 12	1,41	20
	1734068	UPP 16 x 90	16	95	90	12	2,32	10
	1734070	UPP 16 x 100	16	105	100	12	2,32	10
	1734072	UPP 16 x 120	16	125	120	12	2,32	10
	1734074	UPP 16 x 140	16	145	140	12	2,32	10

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.
(1 kN = 100 Kg)