

# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ

Do koupelen, toalet, pro montáž do potrubí

100 mm

## Domovní axiální ventilátory

do / mezi potrubí, se sníženou hlučností, IPX4

VENTS TYP QUIETLINE



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1010100	100 QUIETLINE		100	57	2100	25	1
	1010102	100 QUIETLINE T	 	100	57	2100	25	1
	1010104	100 QUIETLINE-k		100	57	2100	25	1

TIP



Ventilátory QUIETLINE 100 jsou charakteristické svým tichým provozem a nízkou spotřebou.

7,5 W

25 dB

IPX4

125 mm

## Domovní axiální ventilátory

do / mezi potrubí, se sníženou hlučností, IPX4

VENTS TYP QUIETLINE



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1010106	125 QUIETLINE		197	72	2250	32	1
	1010108	125 QUIETLINE T	 	197	72	2250	32	1
	1010110	125 QUIETLINE-k		197	72	2250	32	1

TIP



Ventilátory QUIETLINE 125 jsou charakteristické svým tichým provozem a nízkou spotřebou.

13 W

32 dB

IPX4

150 mm

## Domovní axiální ventilátory

do / mezi potrubí, se sníženou hlučností, IPX4

VENTS TYP QUIETLINE



Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1010112	150 QUIETLINE		335	120	2250	39	1
	1010114	150 QUIETLINE T	 	335	120	2250	39	1
	1010116	150 QUIETLINE-k		335	120	2250	39	1

TIP



Ventilátory QUIETLINE 150 jsou charakteristické svým tichým provozem a nízkou spotřebou.

22 W

39 dB

IPX4




## QUIETLINE

- Pro montáž do / mezi vzduchotechnické potrubí



- Příklad montáže



## QUIETLINE-k

- S držákem pro upevnění na stěnu / strop



- Příklad montáže



## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

[www.eshop.eleman.cz](http://www.eshop.eleman.cz)



ELEMAN spol. s r.o.  
+420 739 201 336  
info@elemen.cz  
www.eleman.cz