

## LED průmyslový reflektor LEDtec 100 W, 5000 K, 120 °

Kód produktu: **ML-611.313.63.0**

Typ produktu: **LT100D98L65N120B5000K80**

### McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED průmyslový reflektor 100 W, černý, 230 V, IP65, 5000 K, světelný tok 13 000 lm, vyzařovací úhel 120 °, Ra>80, úspora až 60 %, životnost > 50.000 h, A+, rozměry Ø200 x 211 mm, materiál hliník/plast, stmívatelné 0-10 V (DALI s příslušenstvím), PF>0,96**



### Parametry:

Typ světelného zdroje: **LED**

Se světelným zdrojem: **ano**

Výkon světelného zdroje [W]: **100**

Provozní jednotka: **Elektronický transformátor**

Provozní jednotka součástí: **ano**

Typ stmívání: **0-10 V**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**

Nouzový zdroj součástí: **ne**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **90 - 305**

Jmenovitý proud [mA]: **327,9 - 1111,1**

Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **ne**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Barva těla svítidla: **Černá**

Způsob montáže: **Kyvadlo, závěs**

S ochranným krytem: **ne**

Provedení mřížky: **Ostatní, jiné**

Reflektor: **Žádný**

Materiál reflektoru: **Bez reflektoru**

Rozložení světla: **Symetrický**

Výstup světla: **Přímý**

Délka [mm]: **200**

Šířka [mm]: **200**

Výška / hloubka [mm]: **210,7**

Průměr [mm]: **200**

Třída ochrany: **I**

Stupeň krytí (IP): **IP65**

Barva: **Černá**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **13000**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **5000 - 5000**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Teplotní rozsah [° C]: **-20 - 50**

Kategorie barev světla: **studený**

Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**

Záruka McLED [M]: **60**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Účinník: **0,96**



IP68



