

VÁZACÍ (STAHOVACÍ) PÁSKY

UV odolné vázací pásky

- Materiál - Nylon
- Odolnost proti hoření UL 94-V2
- Délka pásků 140 - 360 mm
- Teplotní stabilita -40 až +100 °C
- Použití ve venkovním prostředí
- Až 10letá životnost na slunci

Vázací pásky s příčným popisovacím štítkem

- Odolnost proti hoření UL 94-V2
- Teplotní stabilita -40 až +85 °C



Vázací pásky s podélným popisovacím štítkem

- Odolnost proti hoření UL 94-V2
- Teplotní stabilita -40 až +85 °C



Vázací pásky CLICK

- Odolnost proti hoření UL 95-HB
- Teplotní stabilita -50 až +65 °C



Vázací pásky KABEL-FIXX

- Odolnost proti hoření UL 94-V2
- Teplotní stabilita -40 až +85 °C



UV odolné vázací (stahovací) pásky - černé

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Délka pásku	Šířka pásku	Malé balení (sáček)	Velké balení (karton)
	1791730	SEL.UVV2.210R	140 mm	3,5 mm	100 ks	20000 ks
	1791732	SEL.UVV2.223R	200 mm	4,5 mm	100 ks	10000 ks
	1791734	SEL.UVV2.425R	280 mm	4,5 mm	100 ks	10000 ks
	1791736	SEL.UVV2.426R	360 mm	4,5 mm	100 ks	8000 ks
	1791738	SEL.UVV2.434R	360 mm	7,5 mm	100 ks	3000 ks

Vázací (stahovací) pásky s příčným popisovacím štítkem

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Délka pásku	Šířka pásku	Materiál	Bal./ks
	1791700	SEL.2.202T	100 mm	2,5 mm	Nylon	100 ks
	1791701	SEL.2.205T	200 mm	2,5 mm	Nylon	100 ks

Vázací (stahovací) pásky s podélným popisovacím štítkem

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Délka pásku	Šířka pásku	Materiál	Bal./ks
	1791702	SEL.2.223T	200 mm	4,5 mm	Nylon	100 ks
	1791703	SEL.2.425T	280 mm	4,5 mm	Nylon	100 ks

Vázací (stahovací) pásky - otevíratelné (CLICK)

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Délka pásku	Šířka pásku	Materiál	Bal./ks
	1792061	CLT.10.2116R	240 mm	3,8 mm	LDPE	100 ks

Vázací (stahovací) pásky - otevíratelné, s montážním otvorem

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Délka pásku	Šířka pásku	Materiál	Bal./ks
	1794010	Kabel-Fixx	200 mm	10 mm	Polyamid 6.6	100 ks
	1794020	Kabel-Fixx	280 mm	10 mm	Polyamid 6.6	100 ks
	1794030	Kabel-Fixx	385 mm	10 mm	Polyamid 6.6	100 ks