



Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod., s perf. pro vývod.

VE106PN

Provedení

typ upevnění	nástěnná montáž
--------------	-----------------

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	400 V
------------------	-------

Kryt, dveře

zavírání dveří typu	pružinový uzávěr
Druh ochrany s dveřmi	55
Blokovatelné	ne

Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
Barva	světle šedá
barva	světle šedá
materiál rozvaděče	Polykarbonát
typ povrchové úpravy	neléčený

Rozměry

hloubka	113 mm
výška	190 mm
šířka	165 mm
Počet modulů	6

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání	ano
-------------------------------	-----

Zařízení

počet řad v rozvaděči	1
Počet polí	1
Možná doplňková zařízení	ano
Počet DIN lišt	1

Normy

zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
krytí IP	IP55
Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK07
neobsahuje halogeny	ano

Podmínky použití

Provozní teplota