



Otočný vypínač 4P In=20 A

HAB402

Provedení

Druh řízení	krátká otočná rukojeť
Tvar konstrukce	kompletní přístroj v krytu
počet pólů	4 P
typ pólu	4 P

Funkce

Reverzní spínač	ne
-----------------	----

Ovládací a signalizační prvky

Integrovaný motorický pohon	ne
-----------------------------	----

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50 Hz
provozní napětí AC	380/415 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	800 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	8000 V

Elektrický proud

Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	20 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	20 A
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii A	20 A
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B	20 A
Zkratový proud s pojistkou gI-gG	50 kA
Přípustný návrhový proud nižší než 1 s	1,26 kA

Výkon

tepelné ztráty na pól	0,3 W
celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W

Kryt, dveře

Blokovatelné	ano
--------------	-----

Připojení

průřez pro pevné vodiče	16mm ²
typ připojení	se šrouby

Zařízení

Motorový pohon volitelný	ne
--------------------------	----

Normy

empty	IEC 60947-3
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------