



## Zvukový transformátorek 230V/8V-1A, 12V- 0,67A (AC)

ST303

### Provedení

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| typ upevnění | na DIN lištu (horní lištu) |
|--------------|----------------------------|

### Hlavní elektrické prvky

|                    |       |
|--------------------|-------|
| frekvence          | 50 Hz |
| provozní napětí AC | 230 V |

### Napětí

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| jmenovité izolační napětí | 4000 V |
| výstupní napětí           | 8/12 V |
| Výstupní napětí 2         | 12 V   |

### Elektrický proud

|                  |        |
|------------------|--------|
| Výstupní proud   | 1 A    |
| Výstupní proud 2 | 0,67 A |

### Výkon

|  |       |
|--|-------|
| příkon                                       | 8 VA  |
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 2,2 W |

### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| hloubka | 65 mm  |
| výška   | 111 mm |
| šířka   | 35 mm  |

### Instalace, montáž

|                   |       |
|-------------------|-------|
| utahovací moment  | 1,2Nm |
| Vhodné pod omítku | ne    |
| Vhodné na omítku  | ano   |

### Připojení

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| průřez pro pevné vodiče      | 6mm <sup>2</sup> |
| průřez pro flexibilní vodiče | 4mm <sup>2</sup> |

**Zařízení**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Spínač/vypínač         | ne  |
| Zajištěné proti zkratu | ano |

**Normy**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| _empty_                 | EN 61558-2-6 |
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno      |

**Bezpečnost**

|          |      |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|