



Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 25x40, s víkem, sv. šedá

HA725040

#### Provedení

Flexibilní	ne
------------	----

#### Konfigurace

Provedení boční stěny	se štěrbinou
-----------------------	--------------

#### Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům	ano
------------------------------	-----

#### Kryt, dveře

provedení víka	ztráta
----------------	--------

#### Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
barva	světle šedá
materiál	bezhalogenový PC-ABS
Skupina materiálů	Plast
typ povrchové úpravy	neléčený

#### Rozměry

délka	2000 mm
výška kanálu	25 mm
šířka kanálu	40 mm
Šířka štěrbinou	6 mm
Šířka lávky	6,5 mm

#### Instalace, montáž

typ upevnění	děrované dno
--------------	--------------

#### Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	18
kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup>	13
kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup>	24
vnitřní / obvyklý průřez	463 mm <sup>2</sup>

**Normy**

certifikace	EN50085-2-3
Evropská direktiva RoHs	dobrovolný souhlas
Klasifikace UL 94	V0

**Bezpečnost**

neobsahuje halogeny	ano
klasifikace reakce na oheň	M1