



Proudový měnič 100/5A, 2,5VA, tř. 1

SRA01005

Provedení

Druh ovládání	Nástrčný proudový měnič
typ upevnění	DIN lišta nebo montážní deska

Funkce

třída přesnosti	1
-----------------	---

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

Napětí

jmenovité izolační napětí	3 kV
---------------------------	------

Elektrický proud

Maximální proud - primární strana	100 A
Maximální proud - sekundární strana	5 A
Primární proud	100 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,7 W
--	-------

Rozměry

hloubka	30 mm
výška	70 mm
šířka	49,5 mm
Rozměr lišty	30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm
výška otvoru	20 mm
šířka otvoru	29,5 mm

Připojení

průřez pro pevné vodiče	1,5 - 6mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	1,5 - 6mm ²
typ připojení	šroubovací přípojka

Použití

Poměr přeměny	100A, 5A
---------------	----------

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

krytí IP	IP10
----------	------

Podmínky použití

skladovací teplota	-40 do 40 °C
--------------------	--------------