



Skříňový rozv. univ., IP55, tř. ochr. I,  
1850x550x275+100mm podst., průhl. dveře

FR22K1

#### Provedení

typ upevnění	nástěnná montáž
--------------	-----------------

#### Funkce

Přepětová ochrana	ne
-------------------	----

#### Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	690V
------------------	------

#### Kryt, dveře

zavírání dveří typu	rukojeť pro půl cylindrickou vložku
Počet zámků	1

#### Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
Barva	šedá
barva	světle šedá
materiál	ocelový plech
Povrch	matné
typ povrchové úpravy	práškovou barvou

#### Rozměry

hloubka	275 mm
výška	1950 mm
šířka	550 mm
Počet modulů	24

#### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání	ne
-------------------------------	----

#### Zařízení

počet řad v rozvaděči	12
Počet polí	2

**Normy**

certifikace	EN 61439-1/-2
Evropská direktiva WEEE	není dotčeno

**Bezpečnost**

třída izolace	třída izolace I
krytí IP	IP55
Mechanická odolnost vůči nárazům IK	>IK10
neobsahuje halogeny	ne