



## Propojovací kanál BA6 33x20 s víkem, šedá

BA63001507030B

### Provedení

Flexibilní	ne
------------	----

### Konfigurace

Provedení boční stěny	se štěrbinou
-----------------------	--------------

### Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům	ano
------------------------------	-----

### Kryt, dveře

provedení víka	ztráta
----------------	--------

### Materiály

Barva RAL	RAL 7030 - šedivý kámen
barva	šedá
materiál	PVC
Skupina materiálů	Plast
typ povrchové úpravy	neléčený

### Rozměry

délka	2000 mm
výška kanálu	33 mm
šířka kanálu	20 mm
Šířka štěrbinou	4 mm
Šířka lávky	6 mm

### Instalace, montáž

typ upevnění	děrované dno
--------------	--------------

### Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	16
kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup>	11
kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup>	22
vnitřní / obvyklý průřez	560 mm <sup>2</sup>

**Normy**

Evropská direktiva RoHs	dobrovolný souhlas
Klasifikace UL 94	V0

**Bezpečnost**

neobsahuje halogeny	ne
klasifikace reakce na oheň	M1