



Propojovací kanál BA6 65x129 s víkem, šedá

BA66012007030B

Provedení

Flexibilní	ne
------------	----

Konfigurace

Provedení boční stěny	se štěrbinou
-----------------------	--------------

Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům	ano
------------------------------	-----

Kryt, dveře

provedení víka	ztráta
----------------	--------

Materiály

Barva RAL	RAL 7030 - šedivý kámen
barva	šedá
materiál	PVC
Skupina materiálů	Plast
typ povrchové úpravy	neléčený

Rozměry

délka	2000 mm
výška kanálu	65 mm
šířka kanálu	129 mm
Šířka štěrbinou	4 mm
Šířka lávky	6 mm

Instalace, montáž

typ upevnění	děrované dno
--------------	--------------

Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	271
kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm ²	194
kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm ²	376
vnitřní / obvyklý průřez	7740 mm ²

Normy

Evropská direktiva RoHs	dobrovolný souhlas
Klasifikace UL 94	V0

Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ne
klasifikace reakce na oheň	M1