



Základní popis

Řada	Resi9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	1L
Length in 18 mm modules	18

Doplňky

Počet způsobů	18 cestný 1 L
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 1P
Rozteč pro připojení	18 mm
Typ konektoru	Vidlice
Vzdálenost mezi vedením	18 mm
Popis	L
Izolace	Izolovaný
Představení přístroje	Dělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	63 A při 40 °C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC Fáze/N
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC
Montáž	Vodorovná
Místo instalace	Dolní část na Biconnect
Rozteč 9 mm	36
Šířka	320 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 SWITCH

Prostředí

Standardy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Certifikace výrobku	CE
Požární odolnost	960 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
Stupeň znečištění	3

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	67 g
Výška balení 1	1,5 cm
Šířka balení 1	32 cm
Délka balení 1	1,7 cm

Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	768 g
Výška balení 2	5,8 cm
Šířka balení 2	35,4 cm
Délka balení 2	8,8 cm
Typ balení 3	S02
Počet výrobků v balení 3	30
Hmotnost balení 3	2,424 kg
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------