



Základní popis

Typ produktu nebo součásti	Distribuční kanál
Použití zařízení	Rozvod kabelu
Barevný odstín	Bílá (RAL 9010)
Počet kusů na sadu	16 m

Doplňky

Rozměr kabelového kanálu	60 x 60 mm
Materiál kabelového kanálu	Plast
Rozdělení oddílů	1 oddíl
Upevnění	Předděrované montážní otvory 230 mm Napájecí kabel: upevnění šroubem
Materiál	PVC (polyvinyl chlorid)
Délka	2000 mm
Výška	60 mm
Šířka	60 mm

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň ochrany IK	IK07
Provozní teplota	-5...60 °C
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez kadmia Bez olova
Standardy	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Balení

Hmotnost balení 1	700,000 g
Výška balení 1	60,000 mm
Šířka balení 1	60,000 mm
Délka balení 1	2000,000 mm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano

Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------
