



### Základní popis

Řada	EcoStruxure Building Expert
Označení výrobku	SE7000 řada
Označení přístroje	SE7305
Typ produktu nebo součásti	Pokojevý regulátor
Použití zařízení	Nízkonapěťový fancoil
PIR cover	Bez krytu
Typ snímače	Jednobodová kalibrace objemového snímače polymeru RH rozsah měření: +/- 5 % 10 kOhm T2 NTC termistor rozsah měření: +/- 0.2 °F

### Doplňky

Kompatibilní řada	EcoStruxure Building Expert komunikační modul EcoStruxure Building Expert snímač EcoStruxure Building Expert snímač teploty EcoStruxure Building Expert relé EcoStruxure Building Expert krycí deska snímače
[Us] jmenovité napájecí napětí	10...30 V AC 50/60 Hz
Jmen. prac. výkon (VA)	2 VA
Třída el. izolace	Třída II
Frekvence sítě	50 Hz 60 Hz
Typ komunikačního rozhraní	BACnet MS/TP
Dostupné funkce	Regulace vlhkosti
Zobrazené informace	Teplota: - 40...122 °F
Control accuracy	Vlhkost: +/- 5 %, 20...80 % RH (bez kondenzace) Teplota: +/- 0.9 °F, (při 70 °F je typicky kalibrován)
Počet vstupů	1 bezpotenciální kontakt
Počet výstupů	2 univerzální
Typ výstupu	Triak
Output rating	30 V AC, 1 A (maximum) 30 V AC, 3 A (náběh)
Nastavení rozsahu teplot	4...32 °C topení -17 °C na krok 12...38 °C chlazení
Rozsah AWG	AWG 22...AWG 18
Připojení - svorky	Šroubová svorka
Šířka	86,87 mm
Hloubka	29,97 mm
Výška	124,97 mm
Hmotnost přístroje	0,34 kg

## Prostředí

Setting range	Vlhkost: 10...90 % Vysoušení: 15...95 %
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-0...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-30...50 °C
Relativní vlhkost	0...95 % bez kondenzace
Normy	CSA C22.2 Č 24 FCC část 15 dílčí část B UL 873 ICES-003
Certifikace výrobku	CE C-Tick podle AS/NZS CISPR 22 FCC podle CFR 47 část 15 třída A Soubor UL listed E27734 CCN XPAX Soubor UL listed E27734 CCN XPAX7
Směrnice	89/336/EEC - elektromag. kompatibilita

## Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	200 g
Výška balení 1	10 cm
Šířka balení 1	15 cm
Délka balení 1	5 cm

## Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace O Ukončení Životnosti</a>

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------