



Základní popis

Řada	Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozvaděče	Distribuční rozváděč
Šířka	336 mm
Výška	450 mm
Hloubka	123 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	2
Třída el. izolace	Dvojitá izolace Třída II
Součást výrobku	2 x svorkovnici 1 x identifikační štítek 1 x označovací sadu 1 x pás zaslepovací desky
Type of door	Bez

Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	26
Celkový počet 18 mm modulů	26
Ztrátový výkon (W)	40 W
[In] jmenovitý proud	63 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
Typ lišty	DIN
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Kabelový vstup	Vyjímatelné desky Desky s výřezem Kabel nebo trubka Vedení kabel. kanálem
Počet svorkovnic	1 zemní (Quick) s 24 vývody 1 nulová (Quick) s 24 vývody
Výstupy z distribučního bloku	3 x 25 mm ² pro zemní 21 x 4 mm ² pro zemní 3 x 25 mm ² pro nulová 21 x 4 mm ² pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Čelní: technoplast
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9016) Čelní: šedá (RAL 7004)
Cílová země	Česká republika Finsko Maďarsko Baltské země Rusko Řecko Švédsko
Hloubka	0 mm
Vnitřní hloubka	95 mm

Prostředí

Požární odolnost	Zadní díl: 650 °C Čelní: 650 °C
Stupeň krytí IP	IP30 bez dveří IP40 s dveřmi
Stupeň ochrany IK	IK08 bez dveří IK09 s dveřmi
Popis prostředí	Bez halogenidů
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	2,85 kg
Výška balení 1	13,5 cm
Šířka balení 1	42 cm
Délka balení 1	53 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------