



### Základní popis

Řada	Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozvaděče	Distribuční rozvaděč
Šířka	610 mm
Výška	Nástěnná: 1080 mm Venkovní: 1110 mm
Hloubka	Venkovní: 30 mm Nástěnná: 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	6
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	2 x svorkovnice 1 x identifikační štítek 1 x označovací sadu 1 x pás zaslepovací desky
Type of door	Bez

### Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuřtřená
Rozteč 9 mm	48
Celkový počet 18 mm modulů	144
Ztrátový výkon ( W)	156 W
[In] jmenovitý proud	160 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
Typ lišty	Multifix
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Kabelový vstup	Boční předvřezky Kabel nebo trubka Vyjimatelné desky
Počet svorkovnic	1 zemní (Quick) s 32 vývody 1 nulová (Quick) s 35 vývody
Výstupy z distribučního bloku	1 x 50 mm <sup>2</sup> pro zemní 3 x 25 mm <sup>2</sup> pro zemní 28 x 6 mm <sup>2</sup> pro zemní 1 x 50 mm <sup>2</sup> pro nulová 28 x 6 mm <sup>2</sup> pro nulová 6 x 25 mm <sup>2</sup> pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Čelní: technoplast Zadní díl: kov Čelní: kov
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9016) Čelní: šedá (RAL 7004)
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Cílová země	Rusko Maďarsko Řecko Česká republika
Hloubka	95 mm
Vnitřní hloubka	93 mm

## Prostředí

Požární odolnost	Zadní díl: 650 °C Čelní: 650 °C
Stupeň krytí IP	IP30 bez dveří IP40 s dveřmi
Stupeň ochrany IK	IK08 bez dveří IK09 s dveřmi
Popis prostředí	Bez halogenidů
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	20,6 kg
Výška balení 1	15,5 cm
Šířka balení 1	65 cm
Délka balení 1	114 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------