



Základní popis

Range name	Sedna
Function	Zásuvka
Delivery form	Kompletní výrobek
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Ochráné kontakty (schuko)
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC

Doplňky

Rozsah výkonu	3680 W
Kind of terminals	Zvedací svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Ohebný Lankový Neohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třmeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 52...69 mm Šrouby
Výška	120 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	48 mm
Depth of visual part	23,3 mm
Hmotnost přístroje	0,1031 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Stupeň krytí IP	IP20

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	101,67 g
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	8,3 cm
Délka balení 1	12 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	1,137 kg
Výška balení 2	10 cm
Šířka balení 2	20,4 cm
Délka balení 2	31 cm
Typ balení 3	S04

Počet výrobků v balení 3	50
Hmotnost balení 3	6,322 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------