



Základní popis

Výrobová řada	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Kolébkové tlačítko
Představení přístroje	Mechanismus

Doplňky

Funkce spínače	Přepínač dvojitý střídavý
Akční člen	Kolébka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby a třmeny
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Jmenovitý proud	16 AX
Maximální spínací proud	10 A
Počet kolébek	2
Materiál	Kov Plast

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	67 g
Výška balení 1	3,7 cm
Šířka balení 1	7,1 cm
Délka balení 1	7,1 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	791 g
Výška balení 2	9,1 cm
Šířka balení 2	18,1 cm
Délka balení 2	27,1 cm
Typ balení 3	CAR
Počet výrobků v balení 3	40
Hmotnost balení 3	3,57 kg
Výška balení 3	18,5 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------