



### Základní popis

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Řada                        | Mini Pragma  |
| Typ produktu nebo součásti  | Rozváděč   |
| Typ rozváděče               | Modulární rozváděč                                   |
| Nb of 18 mm modules per row | 18   |
| Nb of horizontal rows       | 1  |
| Type of door                | Kouřový  |
| Šířka                       | Nástěnná: 378 mm<br>Venkovní: 402 mm                 |
| Výška                       | Nástěnná: 228 mm<br>Venkovní: 252 mm                 |
| Hloubka                     | Venkovní: 18 mm<br>Nástěnná: 80 mm<br>Celkový: 98 mm |
| Built-in depth              | 80 mm  |

### Doplňky

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Montáž rozvodnice             | Zapuštěná   |
| Rozteč 9 mm                   | 36  |
| Celkový počet 18 mm modulů    | 18  |
| [In] jmenovitý proud          | 63 A  |
| Typ lišty                     | 35 mm asymetrická lišta   |
| Popis montážní desky          | Bez montážního panelu   |
| Kabelový vstup                | Předvyříznuté otvory  |
| Funkce svorkovnice            | Zemní / N   |
| Počet svorkovnic              | 1 zemní (našroubované) s 16 vývody<br>1 nulová (našroubované) s 16 vývody   |
| Výstupy z distribučního bloku | 2 x 16 mm <sup>2</sup> pro zemní<br>2 x 16 mm <sup>2</sup> pro nulová<br>6 x 6 mm <sup>2</sup> pro zemní<br>6 x 6 mm <sup>2</sup> pro nulová<br>8 x 10 mm <sup>2</sup> pro zemní<br>8 x 10 mm <sup>2</sup> pro nulová |
| Materiál rozváděče            | Zadní díl: technoplast<br>Dveře: technoplast<br>Čelní: technoplast  |
| Vnitřní hloubka               | 76 mm   |
| Barva                         | Čelní: bílá (RAL 9003)<br>Dveře: kouřová (RAL 9003)   |

## Prostředí

|                   |  |
|-------------------|--|
| Normy             | IEC 60439-3<br>EN 50102<br>IEC 60670-24<br>IEC 60695-2-11<br>IEC 529 |
| Označení kvality  | IMQ  |
| Požární odolnost  | Dveře: 650 °C<br>Zadní díl: 650 °C<br>Čelní: 650 °C                  |
| Stupeň krytí IP   | IP40   |
| Stupeň ochrany IK | IK07   |
| Provozní teplota  | -25...60 °C  |

## Balení

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Typ balení 1             | PCE      |
| Počet výrobků v balení 1 | 1        |
| Hmotnost balení 1        | 1,196 kg |
| Výška balení 1           | 9,3 cm   |
| Šířka balení 1           | 25,2 cm  |
| Délka balení 1           | 40,2 cm  |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt   |
| Směrnice EU RoHS               | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a> |
| Neobsahuje rtuť                | Ano   |
| Informace výjimce o&nbsp;RoHS  | <a href="#">Ano</a>   |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;nbsp;Nařízení China RoHS</a>   |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>   |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|