



Základní popis

Výrobová řada	ARGUS čidlo pohybu
Řada	ARGUS
Typ produktu nebo součásti	Snímač pohybu
Typ zátěže	Halogenová žárovka: 2000 W AC Kapacitní: : 10 A, 140 µF AC Žárovka: 2200 W AC Halogenová žárovka se standardním feromag. transformátorem: 500 VA AC Halogenová žárovka se standardním elektronickým transformátorem: 1050 W AC
Barevný odstín	Polárně bílá
Kód barvy	RAL 9010
Balení	Karton

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Výstupní proud	10 A
Typ ochrany	Úprava zónové ochrany
Typ nastavení	Oblast nastavitelné detekce Nastavení času Nastavitelná citlivost světlení
Typ displeje	LED
Časové zpoždění	1 s...8 min
Nastavení intenzity osvětlení	3...1000 lux
Horizontální detekční úhel	0...220 °
Detection range	Přední: 16 m Boční: 14 m
Materiál	PC (polykarbonát) zářivý
Montáž zařízení	Stropní Povrchová
Montážní výška	2,5 m

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55
Provozní teplota	-20...25 °C
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	388 g
Výška balení 1	10 cm
Šířka balení 1	14,2 cm
Délka balení 1	18 cm
Typ balení 2	CAR
Počet výrobků v balení 2	12
Hmotnost balení 2	5,13 kg

Výška balení 2	32,5 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------