



### Základní popis

Řada	Resi9
Označení výrobku	Resi9 KV
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Šířka	Venkovní: 344 mm Zabudovaný: 324 mm
Výška	Venkovní: 624 mm Zabudovaný: 581 mm
Hloubka	Venkovní: 13,4 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Součást výrobku	2 x svorkovnici 1 x identifikační štítek
Type of door	Oboustranný Neprůhledný Nastavitelný

### Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Upevnění	Beton
Rozteč 9 mm	72
Celkový počet 18 mm modulů	36
[In] jmenovitý proud	63 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
Typ lišty	DIN
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Kabelový vstup	Flexibilní klapky
Počet svorkovnic	1 nulová / zemní (šroubové svorky) s 1 vývod 2 nulová / zemní (šroubové svorky) s 27 vývody
Výstupy z distribučního bloku	13 x 16 mm <sup>2</sup> pro nulová / zemní 42 x 4 mm <sup>2</sup> pro nulová / zemní 3 x 10 mm <sup>2</sup>
Popis voleb pro uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál rozváděče	Dveře: elektrolyticky galvanizovaná ocel Rozváděč: samozhášecí plast
Hloubka	90 mm
Vnitřní hloubka	85 mm
Barva	Dveře: bílá (RAL 9016) Rozváděč: bílá (RAL 9016)
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

## Prostředí

Požární odolnost	Rozváděč: 650 °C podle IEC 60695-2-11
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-20...40 °C
Normy	IEC 61439-1 IEC 60670-1 DIN 43871 IEC 61439-3 IEC 60670-24

## Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	4,235 kg
Výška balení 1	10,5 cm
Šířka balení 1	35,5 cm
Délka balení 1	63 cm

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------