



Základní popis

Řada	Exiway
Označení výrobku	Exiway Smartled
Typ produktu nebo součástí	Nouzové osvětlení
Funkce	Autotest
Napájení	Neudržovaný
Počet baterií	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Světelný zdroj	20 x LED 0,3 W

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz
Příkon ve VA	4,1 VA
Příkon ve W	0,5 W
Třída el. izolace	Třída II
Doba nezávislého provozu	1 h
Doba nabíjení	12 H
Světelný tok	460 lm
Typ skla	Serigraphed obrazovka
Montáž zařízení	Povrchová stropní Závěsná stropní Zapuštěná podhled Zapuštěná nástěnná Povrchová nástěnná
Výška	127 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	45,5 mm
Hmotnost přístroje	0,804 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň ochrany IK	IK07 IK10 s ochranou mřížka (objednává se samostatně)
Teplota okolního vzduchu pro provoz	0...40 °C
Odolnost proti ohni	850 °C
Standardy	EN/IEC 60598-2-22 EN 62471 EN 62034 EN/IEC 60598-1

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	874 g
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	12,7 cm
Délka balení 1	30 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------