



Základní popis

Řada	Multi 9
Označení výrobku	Multi 9 C60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	C60H
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	1P
Počet chráněných pólů	1
[In] jmenovitý proud	20 A při 50 °C podle EN/IEC 60947-2
Typ sítě	AC DC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Typ charakteristiky	D
Vypínací schopnost	20 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 při <= 72 V DC 3 KA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 415 V AC 50/60 Hz mezi fází a nulovým vodičem 15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 240 V AC 50/60 Hz mezi fází a nulovým vodičem
Kategorie užití	Kategorie A podle EN/IEC 60947-2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-2
Standardy	EN/IEC 60947-2
Certifikace výrobku	EAC CCC

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	240 V AC 50/60 Hz mezi fází a nulovým vodičem 415 V AC 50/60 Hz mezi fází a nulovým vodičem <= 72 V DC
Mez vypnutí zkratové spouště	12 x In +/- 20 % AC 17 x In +/- 20 % DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	7,5 KA 50 % podle EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz 1,5 KA 50 % podle EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % podle EN/IEC 60947-2 - <= 72 V DC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-2
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montáž	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	72 mm
Hmotnost přístroje	0,12 kg
Barva	Šedá
Mechanická životnost	20000 cykly

Elektrická životnost	10000 cykly
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Připojení - svorky	Klecová svorka (horní nebo dolní)1...25 mm ² - neohebný Klecová svorka (horní nebo dolní)1...25 mm ² - ohebný Klecová svorka (horní nebo dolní)1...25 mm ² - ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	14 mm pro horní nebo dolní připojení
Krouticí moment	2 N.m horní nebo dolní
Proudový chránič	Samostatný blok





Prostředí

Tepelné ztráty	3 W při 240 V - 20 A
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) podle IEC 60529
Stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-2
Kategorie přepětí	IV
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Balení

Hmotnost balení 1	0,106 kg
Výška balení 1	0,750 dm
Šířka balení 1	0,180 dm
Délka balení 1	0,850 dm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------