



Základní popis

Řada	Multi 9
Označení výrobku	Multi 9 C60
Typ produktu nebo součásti	Miniaturní jistič
Označení přístroje	C60H
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P
Počet chráněných pólů	3
[In] jmenovitý proud	10 A při 50 °C podle EN/IEC 60947-2
Typ sítě	AC DC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Typ charakteristiky	D
Vypínací schopnost	40 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při <= 125 V DC 30 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 240 V AC 50/60 Hz mezi fázemi 15 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 415 V AC 50/60 Hz mezi fázemi 10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 440 V AC 50/60 Hz mezi fázemi
Kategorie užití	Kategorie A podle EN/IEC 60947-2
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano podle EN/IEC 60947-2
Standardy	EN/IEC 60947-2
Certifikace výrobku	EAC CCC

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	240 V AC 50/60 Hz mezi fázemi 415 V AC 50/60 Hz mezi fázemi 440 V AC 50/60 Hz mezi fázemi <= 125 V DC
Mez vypnutí zkratové spouště	12 x In +/- 20 % AC 17 x In +/- 20 % DC
[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	15 kA 50 % podle EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % podle EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % podle EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 40 kA 100 % podle EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-2
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Montáž	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	6
Výška	81 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	72 mm
Hmotnost přístroje	0,36 kg

Barva	Šedá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	10000 cykly
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Připojení - svorky	Klecová svorka (horní nebo dolní)1...25 mm ² - neohebný Klecová svorka (horní nebo dolní)1...25 mm ² - ohebný Klecová svorka (horní nebo dolní)1...25 mm ² - ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	14 mm pro horní nebo dolní připojení
Krouticí moment	2 N.m horní nebo dolní
Proudový chránič	Samostatný blok

Prostředí

Tepelné ztráty	5,4 W při 415 V - 10 A
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) podle IEC 60529
Stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-2
Kategorie přepětí	IV
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	323 g
Výška balení 1	5,4 cm
Šířka balení 1	7,5 cm
Délka balení 1	8,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	4
Hmotnost balení 2	1,343 kg
Výška balení 2	8 cm
Šířka balení 2	8,5 cm
Délka balení 2	22,5 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	48
Hmotnost balení 3	16,829 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------