



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Barevný odstín	Krémová
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Funkce spínače	Ovládač žaluziový
Počet kolébek	2
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 A při 250 V AC
Označení	UP-DOWN
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Ohebný Neohebný Lankový
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Šrouby nebo třmeny 51...70 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	43,0 mm
Přesah	15 mm
Hmotnost přístroje	0,0769 kg

Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Certifikace výrobku	VDE
Označení kvality	CE
Stupeň krytí IP	IP20
Provozní teplota	-5...40 °C

Balení

Hmotnost balení 1	89,000 g
Výška balení 1	110,000 mm
Šířka balení 1	160,000 mm
Délka balení 1	50,000 mm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------