



Základní popis

Výrobová řada	Mureva Styl
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Ochrané kontakty (schuko)
Standard pro zásuvku	Schuko
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Montáž zařízení	Povrchová
Jmenovitý proud	16 A
Počet výstupních napájecích zásuvek	2
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	PP Mosaz PC (polykarbonát)
Upevnění	Šrouby
Velikost připojovací svorky	1...2.5 mm ² pro neohebný kabel(y) 1...2.5 mm ² pro ohebný kabel(y) 1...2.5 mm ² pro ohebný kabel(y)
Délka holého konce vodiče	13 mm
Kabelová průchodka	Snadný přístup k ventilu průměr: 6...12 mm
Výška	76 mm
Šířka	147 mm
Hloubka	64 mm

Prostředí

Označení kvality	AENOR EAC
Stupeň krytí IP	IP55
Stupeň ochrany IK	IK08
Odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C podle IEC 60695-2-1
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	250,67 g
Výška balení 1	5,7 cm
Šířka balení 1	7,3 cm
Délka balení 1	17,5 cm
Typ balení 2	BB1

Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	1,339 kg
Výška balení 2	7,5 cm
Šířka balení 2	16 cm
Délka balení 2	39 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	30
Hmotnost balení 3	8,699 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
------------------	-----------

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------