



Základní popis

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Basic
Násobnost	4 násobný vodorovná
Upevnění	Zacvaknutím
Barva krycího rámečku	Bílá
Dekorační barva	Bílá

Doplňky

Materiál	ASA + PC: vnitřní část Zamak: krycí rámeček ASA + PC: krycí rámeček
Normy	EN 60669-1
Výška	80 mm
Šířka	298 mm
Hloubka	14 mm
Vzdálenost mezi středy	71 mm
Hmotnost přístroje	0,056 kg
Segment trhu	Malé komerční budovy Rezidenční

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Olej Bělídlo Alkohol Kapalina na čištění oken Benzín Odolný UV Tekuté mýdlo Čpavek Aceton
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	54,5 g
Výška balení 1	1,4 cm
Šířka balení 1	8 cm
Délka balení 1	30 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	339,6 g

Výška balení 2	7,5 cm
Šířka balení 2	9,5 cm
Délka balení 2	32 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	45
Hmotnost balení 3	3,411 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------