



Základní popis

Range name	Sedna
Function	Zásuvka
Delivery form	Bez rámu
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC

Doplňky

Rozsah výkonu	3680 W
Kind of terminals	Zvedací svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třímeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 52...69 mm Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	38,3 mm
Depth of visual part	10 mm
Hmotnost přístroje	0,069265 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	B
Stupeň krytí IP	IP20

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	68 g
Výška balení 1	3,6 cm
Šířka balení 1	7,1 cm
Délka balení 1	7,1 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	764,67 g
Výška balení 2	9,2 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm

Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	9,853 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------