



Základní popis

Range name	Sedna
Function	Zásuvka
Delivery form	Bez rámu
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC

Doplňky

Installation	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Kind of terminals	Zvedací svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Ohebný Neohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	PC
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třímeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 52...69 mm Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	46,3 mm
Depth of visual part	18 mm
Hmotnost přístroje	0,078782 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	B
Stupeň krytí IP	IP44

Nabídka udržitelnosti

Narizení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Narizení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------