



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Karta rozhraní enkodéru
Kompatibilní řada	Altivar 71 Altivar Lift Altivar 71Q
Typ inkrementálního snímače	SinCos Hiperface EnDat 2.2 SSI
[Us] jmenovité napájecí napětí	5 V (meze napětí: 5...5,5 V) 8 V (meze napětí: 8...8,5 V) 12 V (meze napětí: 12...12,5 V)

Doplňěk

Kompatibilita	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Proud zdroje	<= 0,2 A
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu
Rozlišení enkodéru	2exp(13) max.
Taktovací frekvence	500 kHz pevný
Typ výstupu	Maximálně 25 bitů EnDat 2.1 SinCos 10000 řádků max. SinCos Hiperface 10000 řádků max. SSI šedý nebo binární bez parity, se sudou nebo lichou paritou, konfigurovatelný
Elektrické připojení	Svorka, kapacita pro připojení: 0,5 mm ² (AWG 20) 25 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,5 mm ² (AWG 20) 25 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 7,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,5 mm ² (AWG 20) 25 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 14,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,75 mm ² (AWG 18) 50 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,75 mm ² (AWG 18) 50 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 7,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 0,75 mm ² (AWG 18) 50 m délka kabelu (enkóder 100 mA) při 14,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 1 mm ² (AWG 17) 25 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 1 mm ² (AWG 17) 25 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 7,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 1 mm ² (AWG 17) 25 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 14,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 1,5 mm ² (AWG 15) 50 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 4,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 1,5 mm ² (AWG 15) 50 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 7,75 V Svorka, kapacita pro připojení: 1,5 mm ² (AWG 15) 50 m délka kabelu (enkóder 200 mA) při 14,75 V
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------