



Typ
Catalog No.

Z-SV/UL-16/3P-3TE/12
104899

Dodavatelský program

Základní funkce		sběrnice
Základní funkční příslušenství		Přípojnice pro miniaturní jistič Přípojnice pro jističe reziduálního proudu Přípojnice pro kombinovaný jistič reziduálního proudu / výkonový jistič
Použití		Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Typ sběrnice		Třífázový
Sortiment		Z-SV

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Number of phases			3
Number of poles			3
Suitable for number of devices			0
Pitch dimensions		mm	0
Cross section		mm ²	16
Length		mm	210
Number of modular spacings			3
Rated permanent current I _u		A	0
Type of electric connection			Pin
Insulated			Yes
Rated surge voltage		kV	9.5
Conditioned rated short-circuit current I _q		kA	0
Max. rated operation voltage U _e		V	690
Rated short-time withstand current I _{cw}		kA	0
Suitable for devices with N-busbar			No
Suitable for devices with auxiliary switch			No

aprobace,

Product Standards		IEC/EN 60898; UL 489; CE marking
UL File No.		E257181
UL Category Control No.		NMTR2, DIHS2
CSA File No.		-
CSA Class No.		-
North America Certification		UL recognized
Specially designed for North America		Yes, large creepage and creepage distances
Suitable for		Feeder Circuit, Branch Circuit
Max. Voltage Rating		Refer to main components FAZ, FAZ-NA, FAZ-RT
Degree of Protection		IEC: IP20, UL/CSA Type: -