



**Typ
Catalog No.**

**BPA-U-3S-1200/15
111246**

Dodavatelský program

| | | | |
|--------------------|--|----|------------------------|
| Typ montáže | | | Zapuštěná montáž |
| Vybavení | | | s dveře |
| Materiál | | | Hliník |
| Dveřní blokáda | | | Dvojitý ochranný zámek |
| Místo instalace | | | Venkovní |
| Stupeň krytí | | | IP43 |
| Vlastnosti povrchu | | | práškově lakovaná |
| Vhodné pro šířku | | mm | 1200 |
| barva | | | světle šedá (RAL 7035) |

Technická data podle ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|----|----------------|
| Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747) | | | |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Skříň, rám, konstrukce, nosič stavební skupiny / Dveře (ovládací skříň) / Door/operating panel (enclosure) (ec1@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011]) | | | |
| Model | | | Stop door |
| Version as glazed door | | | No |
| Version as door for disconnecting switch interlocking | | | No |
| Width | | mm | 1235 |
| Height | | mm | 1560 |
| Depth | | mm | 85 |
| EMC-version | | | No |
| Material | | | Aluminium |
| Surface finishing | | | Powder coating |
| Colour | | | Grey |
| Degree of protection (IP) | | | IP43 |
| Degree of protection (NEMA) | | | |