



Rozvodnice na zeď, +montážní plech, VxŠxH=300x300x150mm

Typ **CS-33/150**
Catalog No. **111648**

Dodavatelský program

Product range			Wall-mounting housing CS
Funkce produktu			Skříňe na omítku s montážní deskou
Stupeň krytí			IP66 IP23 (s větracími deskami)
Description			Foamed polyurethane sealing throughout. Impact resistance category IK09 to EN 62262. Sheet steel mounting plate Bottom plate with foamed gasket. Single door, door stop on the right, door opening angle 120° Door hinge pins with quick change technology. Standardized locking system with sash fastener. Powder coating RAL 7035 inside and outside
Materiál			Ocelový plech
Rozměry			
Šířka		mm	300
Výška		mm	300
Hloubka		mm	150
Zámky	Počet		1
Hinges	Number		2
Door profile molding	Number		2
Flange plates	Width x Depth	mm	112 x 232
Max. F3A flanges	Number		-
Montážní desky			
Height		mm	270
Width		mm	250
Hmotnost		kg	5.2
Informace k rozsahu dodávky			zámek, dvojitý zub 3 mm včetně navařovacích šroubů M6 pro připojení ochranného pospojování.

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208
RoHS			In accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council
RoHS (in accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council)			yes
Klimatická odolnost			Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78; Damp heat, cyclical, to IEC 60068-2-30
Okolní teplota		°C	-40 - +70
Stupeň krytí			IP66 IP23 (s větracími deskami)
Installation conditions			Indoor-/outdoor installation
Ztráta výkonu			Power loss P_v [W] for fully enclosed sheet steel enclosure CS without internal partitions for wall mounting. Example: max. ambient temperature 35°C; Overtemperature $\Delta T = 20$ K; Relative humidity = 75%.
Max. rozptyl tepla			
Individual enclosure for wall mounting	P_v	W	16
Starting enclosure for wall mounting	P_v	W	15
Middle enclosure for wall mounting	P_v	W	14

Materiál

Materiál			Ocelový plech
Povrchová úprava			Strukturovaný práškový lak na bázi polyesteru
Vlastnosti povrchu			jemná struktura

barva			světle šedá (RAL 7035)
Finish			Gloss
Tloušťka materiálu		mm	
Body		mm	1.2
Mounting plate		mm	2
Door		mm	1
Bottom plate		mm	1.5

Vlastnosti materiálu

Mechanický			
Rázová pevnost			IK09 podle ČSN EN 62262
max. hmotnosti sestavy			
Total of Weight of fitted components		kg	150
Montážní deska		kg	125
Door		kg	25
			500 kg payload, when brackets fitted in all four enclosure corners (vertically or horizontally) and the weights are symmetrically distributed within the enclosure.

Popis/standardní funkce

Construction			Canted and seam welded, including two M6 threaded bolts for earth conductor connections inside the enclosure.
Back plate			9 mm drilling dimensions for wall mounting
Side plates			Without apertures
Top plate			Without apertures
Bottom plate			Enclosed, foamed gasket, can be unscrewed for F3A-... flanges or for assembly by user
Mounting plate, material			Sheet steel, hot-galvanized
Door, Engineering			Including M6 threaded welded studs for earth conductor connections in the door:
Informace k rozsahu dodávky			zámek, dvojitý zub 3 mm včetně navařovacích šroubů M6 pro připojení ochranného pospojování. If electrical apparatus is to be installed in the door, a continuous, permanent protective ground contactor connection must be established with a protective ground cable. The threaded welded studs on the door and on the cabinet side wall must be used as connecting points for the ground leads.
Door hinges			On the right, can be converted by user
Type Door			Door hinges right can be converted by user
door opening angle			120°
Dveřní blokáda			Ochranná izolovaná závora Standardní uzavírací dvojitý ochranný zámek 3 mm
Zámky	Počet		1

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890			
Individual enclosure for wall mounting	P _V	W	19
Starting enclosure for wall mounting	P _V	W	18
Middle enclosure for wall mounting	P _V	W	16
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890			
Individual enclosure for wall mounting	P _V	W	38
Starting enclosure for wall mounting	P _V	W	35
Middle enclosure for wall mounting	P _V	W	33
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se na kryty bez závěsného zařízení.

10.2.6 Nárazová zkouška			IK09
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			IP66
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			< 0,1 Ω, požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.6 Instalace přístrojů			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			U _i = 1000 V AC
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Nevztahuje se na základní sestavu podle ČSN EN 62208.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Nevztahuje se na kryty z kovu.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Enclosure/switchgear cabinet (empty) (EC000261)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Skřín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Spínací skřín (prázdná) / Spínací skřín, stojící konstrukce (prázdná) (ec1@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])			
Width		mm	300
Height		mm	300
Depth		mm	150
Material			Steel
Material quality			Other
Surface finishing			Powder coating
Colour			Grey
RAL-number			7035
With mounting plate			Yes
Mounting plate depth-adjustable			Yes
Number of locks			1
Floor installation possible			Yes
Wall fastening possible			Yes
Wall build in			Yes
Pole fastening			Yes
Tackable			Yes
Number of doors			1
Suitable for metrical mounting			Yes
Suitable for outdoor set-up			No
Pitched roof			No
EMC-version			Yes
With glazed door			No
With ventilation door			No
With backside door			No
Impact strength			IK09
Degree of protection (IP)			IP66
Degree of protection (NEMA)			12

aprobace,

Product Standards			UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 60529; CE marking
UL File No.			E336299
UL Category Control No.			NITW
CSA File No.			–
CSA Class No.			–

North America Certification		Request filed for CSA
Conditions of Acceptability		Series CS may be provided with metal sub-panel. No back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure
Specially designed for North America		No
Suitable for		Industrial Control Panels
Degree of Protection		IEC: IP66, indoor and outdoor; UL/CSA Types 1, 12, indoor only.

Rozměry

Rozměry

Další informace o produktech (propojení)

AWA4300-2521 CS wall-mounted sheet steel enclosures with mounting plate	
AWA4300-2521 CS wall-mounted sheet steel enclosures with mounting plate	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/25210414.pdf
Prohlášení o shodě	http://intranet.moeller.net/technik_daten/file/produkt_deklarationen/file/konformitaeten/00002/00002259.pdf